

Wie Sie die vordere Bremsscheibe am Mazda 3 BK ersetzen

# Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Ersetzen Sie die Bremsscheiben am Auto Mazda 3 BK im Komplett-Set für jede Achse. Unabhängig vom Zustand von Komponenten. Dadurch wird sogar das Bremsen



Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.



Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.



Lösen Sie die Radschrauben am auf dem Boden stehenden Fahrzeug





Entfernen Sie die Vorderräder.





Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels





Entfernen Sie den Bremssattel.

## i AutoDoc empfiehlt:

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Drücken Sie das Bremspedal nicht nachdem die Bremsbeläge entfernt wurden. Dies wird zum Kolbenabfall des Bremszylinder, zum Bremsfluidaustritt und zur Systemdruckentlastung führen.



Lösen Sie die Bremsscheiben-Befestigungsschrauben und entfernen sie diese.

### i AutoDoc empfiehlt:

Reinigen Sie die Nabe und geben Sie Hochtemperaturfett auf die Sitzfläche der Scheibe.





Installieren Sie den neuen Bremsbelag auf der Nabe und ziehen Sie die Schrauben an.



Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.



Bringen Sie das Rad an



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

## i AutoDoc empfiehlt:

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie

war



#### Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Mazda 3 BK auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

### AutoDoc online

Höchste Qualität für Bremsscheiben für Ihren Mazda 3 BK sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.



# Wie Sie die vordere Bremsscheibe am Mazda 3 BK ersetzen

#### AUTODOC - TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE













# (i) Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

#### **AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:**













www.autodoc.de 4–4